

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

HPL (High Pressure Laminates = Stratifié Haute Pression)



Généralités & Caractéristiques

Les plateaux HPL sont des plaques stratifiées sous haute pression, constituées de bandeaux de fibres de cellulose (fibres de bois). Elles sont imprégnées de résines thermodurcissables. Grâce à ce procédé, les HPL sont particulièrement robustes, résistants aux intempéries et faciles à nettoyer. Leur design moderne et leurs surfaces structurées font des HPL stratifiés un matériau de grande qualité. De plus, ils séduisent par leur bilan écologique et leurs caractéristiques techniques. Le soleil, la pluie et l'humidité n'affectent ni la surface ni le noyau du plateau. Les plateaux sont produits en Europe et le bois tendre utilisé est issu de forêts européennes certifiées.

Entretien

Grâce à leurs surface et bords non poreux, les salissures légères se traitent facilement avec de l'eau savonneuse ou des produits disponibles dans le commerce. Afin de protéger la surface nettoyée, nous vous recommandons le produit Innoplast Protector. Sa composition spéciale rend leur brillance initiale aux surfaces traitées, sans résidu de cire grasse ou de marques. Pour un entretien optimal, nous vous conseillons d'entretenir la surface avec Innoplast Protector 1-2 fois par an.

Nettoyage

Taches grasses ou d'huile:

- Élimination avec du white spirit sans composés aromatiques ou du carburant dénaturé

Taches calcaires:

- Élimination avec une solution à 10% de vinaigre ou d'acide citrique

Couleurs, laques ou adhésifs solubles à l'eau:

- Élimination avec de l'eau chaude
- Les résidus secs peuvent être éliminés avec du white spirit, de l'acétine ou du carburant dénaturé

Adhésif à deux composants:

- Détacher de la surface immédiatement. Après le durcissement, il n'est plus possible d'éliminer entièrement ces taches.

À la suite de l'application de ces procédés d'entretien, il faut nettoyer la surface avec de l'eau savonneuse, rincer à l'eau claire, puis passer avec un chiffon sec.

Produits d'entretien

Innotec Multi Clean/nettoyant, Art-Nr. HU036000

0.6 L CHF 35.-

Innotec Innoplast Protector (imprégnation), Art-Nr. HU032636

0.25 L CHF 35.-