

CONSEILS D'ENTRETIEN DOUGLAS/CHÂTAIGNIER



Principes et caractéristiques

Tout ce qu'a vécu le bois durant sa phase de croissance laisse des traces dans son apparence. Le bois réagit aux variations de l'humidité de l'air en gonflant ou en se rétractant. De petites fissures peuvent donc apparaître, mais elles soulignent l'authenticité du matériau utilisé et n'affectent en rien la qualité du produit.

Préparation et entretien

La surface en bois doit être sèche et propre. Nous vous recommandons de poncer légèrement la surface du bois avec du papier abrasif fin tous les 2 à 10 ans, en fonction de la sollicitation et de la pollution de l'environnement, avant de le traiter.

Pour l'entretien, appliquer la lasure en deux couches fines et uniformes dans le sens des veinures. Entre la première et la seconde couche, laisser sécher au moins 10 heures (en fonction de la température et du temps de séchage).

Bon à savoir: les meubles en bois neufs ont tendance à faire un peu de résine. Dans ce cas, ramollir les endroits concernés avec un chiffon en coton imprégné d'alcool dénaturé. Après un court laps de temps, vous pouvez éliminer la résine ramollie. Enlevez la résine au fur et à mesure jusqu'à ce que le bois ait fini de «suer».

Produits d'entretien

Saicos Lasure bois incolore transparente, réf. HU038749